

tesa® Professional 67001

Produkt Information

sPVC puts-tejp präglad

Produktbeskrivning

Bärmaterialet av sPVC säkerställer robustheten hos tesa® sPVC Plastering Tape Embossed, vilket gör den till en mångsidig följeslagare på varje byggarbetsplats. Tejpen passar som maskerings- eller putstejp och ger skydd för ramar eller fasader. Den fäster säkert även på lätt ojämna ytor. Tejpen kan rivas av för hand, och denpräglade bäraren ger en rak kant varje gång. Tack vare detta är putstejpen tillförlitlig att använda.

Utöver dessa arbetsuppgifter innebär styrkan hos naturgummihäftämnet i kombination med det stadiga bärmaterialet också att du kan använda den för att bunta ihop andra material på ett säkert sätt. På samma sätt kan putstejpen också användas för att fixera föremål på plats – något som alltid är till hjälp under arbetet.

Tejpen finns i orange eller gul och är ett användbart tillskott i varje verktygslåda.

Egenskaper

- Tillförlitlig maskeringstejp som passar bra för putsarbete
- Fungerar även bra för att bunta och fästa föremål
- Vid avrivning för hand säkerställer denpräglade bäraren en rak kant
- Användningsområde från +5 till +60 °C, tål lätt kyla och extrem värme
- Långvarigt skydd mot UV-strålning – restfri säkerhet i 6 veckor
- Bibehåller även greppet på lätt ojämna ytor
- Finns med bärmaterial i orange eller gul färg
- Tejpens sammansättning: bärmaterial = sPVC, häftämne = naturgummi
- Tillgängliga storlekar: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 130 µm |
| • Typ av häftämne | Gummi baserat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|------------|
| • Brottöjning | 130 % | • Fuktbeständighet | god |
| • Brottstyrka | 22 N/cm | • Rivbar för hand | mycket god |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 1.6 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 67001

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=67001PRO>