



tesa[®] extra Power Universal

Produkt Information



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Produktbeskrivning

tesa[®] extra Power Universal är en mångsidig silvertejp med extra stark bindningskraft. Idealisk för hantverk, reparation, fästning, paketering, märkning och myc

Egenskaper

- Avsedd för hantverk, reparation, montering, paketering, förstärkning, märkning och mycket mer
- Underlättar det dagliga arbetet, ger snabba och enkla reparationer
- Mycket god vidhäftning på alla typer av underlag
- Kan användas både inne och ute
- Kan rivas av för hand
- Lösningssmedelsfri

Ansökan

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE film med PET filament | • Total tjocklek | 215 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |



tesa[®] extra Power Universal

Produkt Information

Egenskaper

• Brottstyrka	100 N/cm	• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker,
• Ålders beständighet (UV)	Ja		De flesta plaster, Glas,
• Användningsområde	Inomhus och utomhus		Metall
• Application temperature from	10 °C	• Material	PE (polyeten)
• Application temperature to	50 °C	• Miljövänlig förpackning	Nej
• Applikationsområde	Garage, Bil, Hemma, Trädgård	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Ja
• Återanvändbar	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Reservdelsservice	Nej
• Batterier behövs	Nej	• Skrivbar	Nej
• Batterier inkluderade	Nej	• Stark brottstyrka	Ja
• Farligt material	Nej	• Täthet	19 %
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperatur beständighet	Ja
• Fuktbeständighet	Ja	• Temperature resistance max.	95 °C
• Häftämnesstyrka	Hög vidhäftning	• UV beständig	Ja
• Hand tearability	Ja	• Vattentät	Ja
		• Water resistance	Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>