



tesa® extra Power Universal

Produkt Information



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Produktbeskrivning

tesa® extra Power Universal är en mångsidig silvertejp med extra stark bindningskraft. Idealisk för hantverk, reparation, fästning, paketering, märkning och myc

Egenskaper

- Avsedd för hantverk, reparation, montering, paketering, förstärkning, märkning och mycket mer
- Underlättar det dagliga arbetet, ger snabba och enkla reparationer
- Mycket god vidhäftning på alla typer av underlag
- Kan användas både inne och ute
- Kan rivas av för hand
- Lösningsmedelsfri

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE film med PET filament | • Total tjocklek | 215 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|------|
| • Brottstyrka | 46.3 N/cm | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Ja |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Ozone resistance | Ja |
| • Användningsområde | Inomhus och utomhus | • Rivbar för hand | Ja |
| • Application temperature from | 10 °C | • Skrivbar | Nej |
| • Appliceringstemperatur till | 50 °C | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Täthet | 19 % |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • UV beständig | Ja |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | • Vattentät | Ja |
| • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakel/Klinker, De flesta plaster, Glas, Metall | • Water resistance | Ja |
| • Miljövänlig förpackning | Nej | | |



tesa[®] extra Power Universal

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>