



# Sugru by tesa® från tesa®

## Produkt Information



BNR 41282, 41281, 41286, 41232, 41234, 41212, 41237, 41235, 41283, 41236, 41231, 41284, 41285, 41233, 41211, 41287

## Produktbeskrivning

Sugru Formbart lim från tesa, världens första formbara lim som blir till silikongummi.

## Egenskaper

Gjord för fixering, limning, reparation, tätning, förstärkning, montering utan att borra, gör-det-själv-projekt

Inget stök: giftfri formel som inte rinner, för snabb och enkel applicering (inomhus och utomhus)

Mångsidig: formbar, vattentät, värme- och köldbästandig, hållbar, elektriskt isolerande

Stark: Håller upp till 2 kg på glas, keramik, trä, metall, gips, de flesta plaster och vissa tyger

## Ansökan

- Utvecklat för fixering, limning, reparation, tätning, förstärkning, montering utan att borra, gör-det-själv-projekt
- Inget stök: giftfri formel som inte rinner, för snabb och enkel applicering (inomhus och utomhus)
- Mångsidig: formbar, vattentät, värme- och köldbästandig, hållbar, elektriskt isolerande
- Stark: Håller upp till 2 kg på glas, keramik, trä, metall, gips, de flesta plaster och vissa tyger

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                    |                  |                            |                  |
|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| • Typ av häftämne  | Silikone baseret | • Tätar alla springor från | gap filling glue |
| • Fri från silikon | Nej              |                            |                  |



# Sugru by tesa® från tesa®

## Produkt Information

### Egenskaper

• Ålders beständighet (UV)	Ja	• Lämpliga underlag	De flesta plaster, Glas, Kartong, Mattor, Metall, Marmor, Stål, Sten, Slatt trä, Kakerl/ Klinker, Träggolv, Tegel, Akrylglas, Papper, Textilier, Betong, Tapet
• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Material	Silikon
• Application temperature from	-10 °C	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Återanvändbar	Nej	• Mouldable	Ja
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Nötningsbeständighet	Ja
• Batterier behövs	Nej	• Öppning och stängningsbar upp till	1 STK
• Batterier inkluderade	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Durability	5+ years	• Temperatur beständighet	Ja
• Farligt material	Nej	• Temperature resistance max.	180 °C
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Fuktbeständighet	Ja	• Tvättbar	Ja
• Häftämnesstyrka	Hög vidhäftning	• UV beständig	Ja
• Komposterbar	Nej	• Vattentät	Ja
• Lämplig för barn under 3år	Ja		

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>