



tesa[®] extra Power Transparent

Produkt Information



BNR 56349

Produktbeskrivning

tesa[®] extra Power Transparent är en transparent självhäftande silvertejp för många olika ytor. Den är vattentät och väderbeständig.

Egenskaper

- Mycket god häftförmåga på många olika underlag, både grova och släta
- Starkt, åldersbeständigt häftämne
- Väder- och vattenbeständig
- Mycket god beständighet mot lösningsmedel
- Perfekt vid reparationer på transparenta plastmaterial och tillfälliga reparationer av spruckna fönsterrutor eller glas

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|--------|
| • Bärare material | PE film | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| • Brottstyrka | 20 N/cm | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Ozone resistance | Ja |
| • Användningsområde | Utomhus | • Rivbar för hand | Ja |
| • Application temperature from | +10 °C | • Skrivbar | Nej |
| • Appliceringstemperatur till | +50 °C | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Täthet | 400 % |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Fuktbeständighet | Ja | • UV beständig | Ja |
| • Häftämnesstyrka | Mycket hög vidhäftning | • Vattentät | Ja |
| • Lämpliga underlag | De flesta plaster, Glas, Akrylglas | • Water resistance | Ja |
| • Miljövänlig förpackning | Nej | | |



tesa[®] extra Power Transparent

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>