



tesa® Powerstrips Krokar Small Classic

Produkt Information

BNR 57530, 57540

Produktbeskrivning

tesa Powerstrips® Krokar Small är praktiska badrums- och kökskrokar för enkel upphängning utan borrar och löstagbar fixering som inte lämnar spår.

Egenskaper

- Enkel att montera utan bormaskin, hammare och spik
- Säker montering upp till 1 kg
- Spårlös borttagning, tack vare den unika Powerstrips®-teknologin
- Tillverkad av högkvalitativ plast
- Kan användas på kakel, glas, trä, plast och många andra underlag**
- Kan användas igen med tesa Powerstrips® Small

**Ej avsedd att användas på polystyren, skummaterial, ytor med "non-stick"-beläggning, porösa material

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet upp till | 1 Kg |
| • Form av krok | Rektangulär | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| • Application temperature from | +15 °C | • Fuktbeständighet | Nej |
| • Appliceringstemperatur till | +35 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Applikationsområde | Kök, Badrum | • Material | PS (polystyren) |
| • Återanvändbar | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Återanvändbar med | Powerstrips Small | • Ozone resistance | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Farligt material | Nej | • UV beständig | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |



tesa® Powerstrips Krokar Small Classic

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>