



tesa[®] extra Power Perfect

Produkt Information

BNR 56343, 56341, 56342, 56344, 56339

Produktbeskrivning

tesa extra Power Perfect vävtejp är en reparationstejp i premiumkvalitet avsedd för krävande in- och utomhustillämpning.

Egenskaper

- Avsedd för all professionell användning som t.ex. hantverkare, seglare. För reparationer, fixering, buntning, montering, förstärkning, märkning m m.
- Extra stark vidhäftning, även på grova och oljiga underlag
- Hög elasticitet och permanenta resultat
- Väderbeständig för inom- och utomhusbruk
- Rivastark men kan rivas av för hand
- Kan skrivas på
- Finns i många olika färger

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Akrylatbelagd väv | • Total tjocklek | 310 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |



tesa® extra Power Perfect

Produkt Information

Egenskaper

• Brottstyrka	100 N/cm	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Ja
• Ålders beständighet (UV)	Ja	• Ozone resistance	Ja
• Användningsområde	Inomhus och utomhus	• Rivbar för hand	Ja
• Application temperature from	+10 °C	• Skrivbar	Ja
• Appliceringstemperatur till	+50 °C	• Stark brottstyrka	Ja
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Täthet	13 %
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperatur beständighet	Ja
• Fuktbeständighet	Ja	• UV beständig	Ja
• Häftämnesstyrka	Mycket hög vidhäftning	• Vattentät	Ja
• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/ Klinker, Tegel, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Kartong, Gips, Papper, Metall, Stål, Sten	• Water resistance	Ja
• Maximal temperaturbeständighet	140 °C		

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.