



tesa[®] extra Power Eco Repair

Produkt Information

BNR 56431, 56432, 56435, 56436

Produktbeskrivning

Om du vill ha en silvertejp med hög prestanda och extra slitstyrka och långvaraktig är tesa[®] extra Power Eco det miljövänliga alternativet.

Egenskaper

- För hantverk, reparationer, fastsättning, buntning, förstärkning, märkning mm
- Rivhållfast, men kan rivas av för hand
- Kan skrivas på
- Färger: svart, grå och vit

Miljömässiga aspekter:

- Naturliga och hållbara fibrer
- 64% biobaserat material
- Häftämne av naturgummi utan lösningsmedel

Förpackning:

- 80% återvunnen papp

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Akrylatbelagd väv | • Total tjocklek | 280 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |



tesa[®] extra Power Eco Repair

Produkt Information

Egenskaper

• Brottstyrka	70 N/cm	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Ålders beständighet (UV)	Ja	• Ozone resistance	Ja
• Användningsområde	Utomhus	• Rivbar för hand	Ja
• Application temperature from	+10 °C	• Skrivbar	Ja
• Appliceringstemperatur till	+50 °C	• Stark brottstyrka	Ja
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Täthet	9 %
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Temperatur beständighet	Ja
• Fuktbeständighet	Ja	• UV beständig	Ja
• Häftämnesstyrka	Hög vidhäftning	• Vattentät	Nej
• Lämpliga underlag	Slatt trä, Kakel/Klinker, Tegel, Glas, Akrylglas, Kartong, Gips, Papper, Metall, Stål, Sten	• Water resistance	Ja

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.