

tesa® Powerstrips Krokar Small Oval

Produkt Information

57533, 58275, 57519, 57543

Produktbeskrivning

Liten självhäftande plastkrok för badrum och kök. Borttagbar montering för säker upphängning av föremål upp till 1 kg. Oval design finns i vitt, krom, mattkrom och modern matt svart färg

Egenskaper

- Enkel montering utan borrar, skruvar eller spik
- Stark hållkraft upp till 1 kg
- Kan tas bort utan spår tack vare Powerstrips-teknologin
- Tillverkad av högkvalitativ plast
- Kan användas på kakel, glas, trä, plast och en mängd andra ytor*
- Krokar återanvändbara med tesa Powerstrips SMALL
- Helt täckt tesa Powerstrip

*Ej lämplig för användning på frigolit, skummaterial, ytor med non-stick beläggning, porösa material

Tillämpningar

Hur du ansöker - Steg för steg: 1. Rengör ytan med alkohol eller silikonfri glasrengörare
2. Applicera Powerstrip® Small på ytan - tryck i minst 5 sekunder
3. Öppna kroken och fäst baksidan av kroken på remsan - tryck i minst 5 sekunder
4. Stäng och lås kroken med snäpplåset.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet upp till | 1 Kg |
| • Form av krok | Oval | | |

tesa® Powerstrips Krokar Small Oval

Produkt Information

Egenskaper

• Appliceringstemperatur från	15 °C	• Fuktbeständighet	Nej
• Appliceringstemperatur till	35 °C	• Kemikal beständighet	Nej
• Applikationsområde	Badrum, Kök	• Material	PS (polystyren)
• Återanvändbar	Ja	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Återanvändbar med	Powerstrips Small	• Number of hooks	Enkel
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Ozone resistance	Nej
• Farligt material	Nej	• Temperatur beständighet	Ja
• Fri från lösningsmedel	Ja	• UV beständig	Nej

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=57533>