



tesa® Dubbelhäftande monteringsstejp för tapet och puts 10 kg/m



Produkt Information

BNR 77743, 77742

Produktbeskrivning

Monteringsstejp för tapet och puts håller upp till 10 kg/m. Ett permanent sätt att montera på strukturerade och känsliga ytor.

Egenskaper

- För strukturerade och känsliga ytor som tapeter eller puts inomhus
- Håller upp till 10 kg/m*
- För permanenta tillämpningar
- Läs igenom instruktionsbroschyren för bästa resultat. Max. 6 kg per tillämpning/föremål rekommenderas

Ansökan

- How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.
2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.
3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1350 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet för tejp upp till | 10 KG/M |



tesa® Dubbelhäftande monteringsstejp för tapet och puts 10 kg/m

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus	• Fuktbeständighet	Nej
• Application temperature from	-10 °C	• Kemikal beständighet	Nej
• Återanvändbar	Nej	• Lämpliga underlag	Gips, Tapet
• Återanvändbar med	_NULL	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Avtagbar utan häftämnesrester	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Batterier behövs	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Batterier inkluderade	Nej	• Temperature resistance min.	10 °C
• Farligt material	Nej	• UV beständig	Nej
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Vattentät	Nej

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>