



tesa® Monteringstejp för kakel och metall 100 kg/m



Produkt Information

BNR 77746, 77747

Produktbeskrivning

Monteringstejp för kakel och metall upp till 100 kg/m. Det starkaste sättet att väggmontera på släta och fasta ytor, som exempelvis kakel.

Egenskaper

- För släta och fasta ytor, som exempelvis kakel inomhus
- Kan hålla upp till 100 kg/m*
- För permanenta tillämpningar
- För optimala resultat rekommenderas max. 6 kg per tillämpning/föremål

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1100 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet för tejp upp till | 100 KG/M |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Fuktbeständighet | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakel/Klinker,
De flesta plaster, Glas,
Akrylglas, Stål, Metall |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>