



tesa® Powerbond Dubbelhäftande monteringsstejp Slim



Produkt Information

BNR 55714

Produktbeskrivning

Smal dubbelhäftande monteringsstejp för säker och snabb permanent montering inomhus av t.ex. kabelkanaler, golvbrädor, dekorationer och mycket mer. Permanent och stark vidhäftning utan användning av skruvar, stift eller spikar. Jämnar ut små ojämnheter i underlaget.

Egenskaper

- Smal, endast 9 mm bred
- Idealisk för fixering av kabelkanaler, små dekorationer, lysdioder
- Extra stark häftföråga på båda sidor
- Kan användas på gips, tapet, kakel, trä, sten och de flesta plaster
- Tejpen tar upp mindre ojämnheter i underlaget
- Använd endast på torra, rena och fettfria ytor
- Använd inte på känsliga ytor, fuktiga områden eller utomhus
- Applicera inte under 10 °C.
- Temperaturer över 40 °C minskar vidhäftningshållfastheten

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1000 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|--|
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Fuktbeständighet | Nej |
| • Application temperature from | -10 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Applikationsområde | Hall, Barnkammare,
Vardagsrum, Sovrum,
Hemma, Kontor,
Badrum | • Lämpliga underlag | Slatt trä, Kakel/Klinker,
De flesta plaster, Glas,
Akrylglas, Stål, Metall |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | | |



tesa® Powerbond Dubbelhäftande monteringstejp Slim

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>