



tesa® Powerstrips Waterproof Krok metall



Produkt Information

BNR 59707

Produktbeskrivning

Den självhäftande tesa Powerstrips Waterproof kroken i metall är en löstagbar badrumskrok som kombinerar modern design med styrka för att bära upp vikter på upp till 2 kg.

Egenskaper

- Lätt att montera utan borrar, skruvar eller spikar
- Stark vidhäftning för upp till 2 kg
- Lämnar inga spår efter sig vid borttagning tack vare Powerstrips® Waterproof-teknik
- Tillverkad i rostfritt stål
- Kan användas på kakel, glas osv. i våtrum eller direkt i duschen*
- Speciellt utvecklad för våtutrymmen (t.ex. dusch, badkar osv.)
- Återanvändbar krok med tesa Powerstrips Waterproof
- Inte lämplig för användning på polystyren, skummaterial, ytor med non-stickbeläggning, poröst material

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet upp till | 2 Kg |
| • Form av krok | Rektangulär | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Fuktbeständighet | Ja |
| • Appliceringstemperatur till | 35 °C | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Applikationsområde | Kök, Badrum | • Material | Rostfritt stål |
| • Återanvändbar | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Återanvändbar med | Powerstrips Waterproof Large | • Ozone resistance | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Temperatur beständighet | Ja |
| • Farligt material | Ja | • UV beständig | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |



tesa® Powerstrips Waterproof Krok metall

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>