



tesamoll® PREMIUM FLEXIBLE

Silikontättningslist

Produkt Information

BNR 05450, 05417

Produktbeskrivning

tesamoll® Premium Flexible är en mycket effektiv och varaktig silikontättningslist för tillförlitlig isolering av även stora springor i äldre dörrar och fönster.

Egenskaper

- Reducerar energikostnaderna med upp till 40%
- Självhäftande silikontejp
- Livslängd upp till 15 år
- Mycket väder-, UV- och ozon-beständig
- En storlek som passar alla springor från 1 till 7mm
- Avtorkningsbar
- Enkel att applicera och fästa, utan skruv och spik
- Temperaturbeständig från -50° till +60 °C

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|------|
| • Bärare material | Tyg | • Möjlighet att spara energi med | 40 % |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | upp till | |
| | | • Tätar alla springor från | 7 mm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Material | Silikon, Tyg |
| • Durability | 15 years | • Maximal | 60 °C |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | temperaturbeständighet | |
| • Kemikal beständighet | Nej | • Minsta temperaturlågräns | -20 °C |
| | | • Temperatur beständighet | Ja |



tesamoll® PREMIUM FLEXIBLE Silikontättningslist

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>