



tesa® Självhäftande spik för tapet och puts 1 kg



Produkt Information

BNR 77773

Produktbeskrivning

Självhäftande spik för upp till 1 kg. Perfekt för att hänga upp dekorationsföremål, som t.ex. tavlor, på strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter eller pu

Egenskaper

- För strukturerade och känsliga ytor, såsom tapeter eller puts
- För objekt upp till 1 kg per spik eller 2 kg med 2 spikar
- Går att ta bort utan att lämna spår
- Går att använda igen med ny remsa
- Läs igenom instruktionsbroschyren för bästa resultat

Ansökan

How to apply – Step by step1. Ensure the best possible bond by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. Apply the Adhesive Strip to the rougher surface. In the case of wallpaper or plaster, always first apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. By pressing down like this, the flexible polymer chains are activated to form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Hållbarhet upp till | 1 Kg |
| • Fri från silikon | Ja | • Holding power of strip up to | 1 Kg |



tesa® Självhäftande spik för tapet och puts 1 kg

Produkt Information

Egenskaper

• Användningsområde	Inomhus	• Kemikal beständighet	Nej
• Application temperature from	-15 °C	• Lämpliga underlag	Gips, Tapet
• Återanvändbar	Ja	• Material	PS (polystyren)
• Återanvändbar med	Tejpremsa 1 kg tapet	• Motståndskraftig mot olja- och fett	Nej
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Ozone resistance	Nej
• Batterier behövs	Nej	• Temperature resistance max.	35 °C
• Batterier inkluderade	Nej	• Temperature resistance min.	5 °C
• Farligt material	Nej	• UV beständig	Nej
• Fri från lösningsmedel	Ja	• Vattentät	Nej
• Fuktbeständighet	Nej		

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>