



tesa® Självhäftande spik små apparater för tapet och gips – 0,5 kg

Produkt Information

BNR 77782

Produktbeskrivning

Våra självhäftande spikar är justerbara både vågrätt och lodrätt, vilket innebär att de är perfekta för säker uppsättning av små elektroniska anordningar som wifi-routrar på tapet och gips. Avtagbara utan att lämna spår och kan återanvändas.

Egenskaper

- Självhäftande spik som kan justeras vågrätt och lodrätt.
- För känsliga och texturerade ytor (tapet och gips)
- Idealisk för säker upphängning av mindre föremål som exempelvis wifi-routrar
- Tål en belastning på upp till 0,5 kg per spik (1 kg för två spikar)
- Easy On & Off: Inga verktyg behövs, avtagbar utan att lämna några spår
- Kan återanvändas med en ny självhäftande remsa

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Holding power of strip up to | 0.5 Kg |
|-------------------|-------------|--------------------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Material | PS (polystyren) |
| • Återanvändbar | Ja | • Motståndskraftig mot olja- och fett | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Ozone resistance | Nej |
| • Farligt material | Nej | • UV beständig | Nej |
| • Fuktbeständighet | Nej | • Vattentät | Nej |
| • Kemikal beständighet | Nej | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>