



tesa® 5938

Produkt Information



190µm dubbelsidig svart vävtejp

Produktbeskrivning

tesa® 5938 är en svart dubbelhäftande tejp för mattläggning. Den består av en stark PET-vävbärare i kombination med ett differentiellt häftämne av syntetiskt gummi.

Det specialformulerade häftämnet på den öppna sidan har en hög initial vidhäftningsförmåga och kan avlägsnas utan att efterlämna rester i upp till 14 dagar från de vanligaste ytorna. (måste testas individuellt före användning!)

Huvudegenskaper:

- Mycket god initial vidhäftning på en mängd olika underlag
- Utmärkt anpassningsbarhet tack vare den flexibla och starka bäraren av PET-väv
- Innovativ svart färg för att säkerställa osynliga springor på mörka mattor
- Lätt att riva av för hand

Tillämpningar

- Tillfällig mattläggning för mässor, utställningar, sammankomster och renoveringar
- Montering av golvsystem
- Montering av lätta delar och material
- Skarvning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Väv	• Färg	Svart
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Liner färg	Gul
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	69 µm
• Total tjocklek	190 µm		

Egenskaper

• Brottöjning	25 %	• Mjukgörarbeständig	god
• Brottstyrka	80 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	god
• Ålders beständighet (UV)	medelgod	• Tack	mycket god
• Fuktbeständighet	god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Kemikal beständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	60 °C

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa[®] 5938

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|---------|
| • Häftförmåga på Stål
(omedelbart) | 8 N/cm | • Häftförmåga på Stål (liner sida
efter 14 dagar) | 14 N/cm |
|---------------------------------------|--------|--|---------|

Ytterligare information

Motsvarande produktkvalitet finns även i vitt: tesa[®] 5939

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=05938>