



# tesa® 4313

## Produkt Information



Premium packtejp med god häftförmåga och papper från ansvarsfulla källor

### Produktbeskrivning

tesa® 4313 PV12 är en premium packtejp med god häftförmåga med pappersbärare, silikonfri avrullningsbeläggning och ett lösningsmedelsfritt häftämne av syntetiskt gummi. Den rivtåliga premium pappersbäraren är tillverkad av papper från välförvaltade certifierade skogar och andra kontrollerade källor. tesa® 4313 PV12 med häftämne av syntetiskt gummi ger mycket stark vidhäftning och hög initial häftförmåga på en mängd olika kartongkvaliteter och är därför perfekt för förslutning av medeltunga och tunga kartonger. Bäraren är baserad på papper, ett naturligt och hållbart material. Kombinationen av den certifierade pappersbäraren och det lösningsmedelsfria häftämnets av syntetiskt gummi gör vår premium packtejp av papper miljövänlig och återvinningsbar enligt INGEDE 4313-metoden. tesa® 4313 PV12 kan användas med manuella eller automatiska tejphållare och finns i färgerna brun och vit.

<span style="color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028); background-color: var(--palette-white, #ffffff)

### hållbara aspekter

- Bärare av ansvarsfullt framställt papper
- Lösningsmedelsfri produktion



För mer information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Egenskaper

- Eftersom produkten är klorfri och bygger på derivat av enbart mineralolja kan tejpens tas bort med hjälp av miljövänlig värmebehandling.
- Premium-packtejpens kan tryckas på.
- Idealisk för förslutning av medeltunga och tunga kartonger (max. 20 kg).
- Återvinningsbar premium packtejp av papper enligt INGEDE 12-metoden.
- tesa® 4313 PV12 kan tryckas på och användas med manuella eller automatiska tejphållare.

### Tillämpningar

- tesa® 4313 PV12 är idealisk för förslutning av medeltunga och tunga kartonger
- Denna packtejp av papper kan användas för varumärkesarbete och reklamändamål
- tesa® 4313 PV12 är lämplig för manuella och automatiska tejphållare



# tesa® 4313

## Produkt Information

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

|                   |             |                  |        |
|-------------------|-------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper      | • Total tjocklek | 125 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi |                  |        |

### Egenskaper

|                          |             |                            |                    |
|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|
| • Brottöjning            | 6 %         | • Lämplig för djupfrysning | Nej                |
| • Brottstyrka            | 60 N/cm     | • Lämplig för farligt gods | Nej                |
| • Automatisk             | Ja          | • Rivbar för hand          | mycket god         |
| • Förpackningens vikt    | Up to 20 kg | • Transportinformation     | Temperature 0-35°C |
| • Fri från lösningsmedel | Ja          | • Tyst avrullning          | Ja                 |

### Värden för vidhäftning till

|                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 9.5 N/cm |
|------------------------|----------|

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.