



tesa® flameXtinct 45065 Black Line



Produkt Information

Dubbelhäftande, brandhämmande tejp med akrylkärna på 1 200 µm

Produktbeskrivning

tesa® flameXtinct 4506x-serien är utformad för tillämpningar där det krävs flamskydd för tejpens eller byggnadsdelen. Akrylkärnan gör det möjligt att kompensera för den termiska brottöjningen och ger god vidhäftning på olika underlag.

tesa® flameXtinct 45063 är en del av tesa® flameXtinct-serien som omfattar ett dubbelhäftande PE-skum, en tunn film och tre non-woven tejper. Sortimentet definieras av följande egenskaper:

- Brandhämmande
- Halogenfri
- Högpresterande häftämne
- Bred produktportfölj

Egenskaper

- Flamskyddsmedel enligt FAR 25.853(a) app. F del 1 och UL 94 V-2

Tillämpningar

Kan användas för monteringsstillämpningar inom olika branscher:

- Fönster och dörrar
- Hissar
- Transport
- Marina sektorn
- Fordonsindustrin

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------|
| • Bärare material | filled acrylic | • Total tjocklek | 1200 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Färg | Vit |
| • Typ av liner | PE belagd papper | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbeständighet
kortvarig varaktighet | 200 °C | • Temperaturbeständighet
långvarig varaktighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|



tesa® flameXtinct 45065 Black Line

Produkt Information

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	22 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	21 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	28 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	37 N/cm
• Häftförmåga på PP (omedelbart)	5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar)	37 N/cm
• Häftförmåga på PP (efter 14 dagar)	6 N/cm		

Ytterligare information

För mer teknisk information kan du klicka på följande länk för att öppna vårt tekniska informationsblad:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Produkten rekommenderas för inomhus- och utomhusbruk. För att säkerställa högsta möjliga prestanda och rekommendera dig rätt produkt försöker vi på allra bästa sätt sätta oss in i tillämpningen och de underlag som ingår.

Linalternativ:

- PV26: vit PE-belagd pappersliner

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=45065>