



7284 Multi Purpose (MP)



Produkt Information

1 100 µm dubbelhäftande akrylskumtejp

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 7284 MP är en svart dubbelhäftande akrylskumtejp.

Egenskaper

- Den viskoelastiska akrylskumskärnan i tesa® ACX^{plus} 7284 MP absorberar och avleder dynamiska och statiska belastningar. * Tack vare den unika sammansättningen kan denna dubbelhäftande akrylskumtejp kompensera för den termiska töjningen hos de sammanfogade delarna. * Produkt fri från PFAS/PFOS

Ansökan

Produktserien tesa® ACX^{plus} MP är lämplig för en mängd olika mångsidiga sammanfogningsapplikationer.

För att kunna erbjuda dig högsta möjliga vidhäftningsförmåga och rekommendera dig rätt produkt försöker vi på allra bästa sätt sätta oss in i applikationen och de underlag som ingår.

tesa® ACX^{plus} 7284 MP-serien är särskilt lämplig för sammanfogningsapplikationer som montering av emblem, dekorativa delar eller skyltar.

Dessutom passar tesa® 7284 perfekt för användning på ytor med låg ytenergi, t.ex. plast/PE

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------------------|------------------|---------|
| • Bärare material | Skummad akryl | • Total tjocklek | 1100 µm |
| • Typ av häftämne | foamed acrylic blend | • Färg | Svart |

Egenskaper

- | | |
|---------------------------------------------------|--------|
| • Temperaturbeständighet
kortvarig varaktighet | 200 °C |
|---------------------------------------------------|--------|

Häftförmåga

- | | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------|---------|
| • Aluminium (Efter 3 dagar) | 29 N/cm | • Stål (efter 3 dagar) | 29 N/cm |
|-----------------------------|---------|------------------------|---------|

Ytterligare information

Observera att vi rekommenderar att du använder tesa® Adhesion Promoter för att förbehandla din yta. Det förbättrar vidhäftningen avsevärt, motverkar fuktgenomträngning och främjar långsiktig motståndskraft mot tuffa miljöfaktorer. Vilken

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=07284>



7284

Multi Purpose (MP)

Produkt Information

Ytterligare information

tesa® Adhesion Promoter som ska användas beror på underlaget och applikationen. Vi ger dig gärna tips och råd på vägen så att du hittar rätt lösning.

Olika typer av liner:

- PV42: Vit pappersliner – med tesa logo

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=07284>