



# tesa<sup>®</sup> 60732

## Produkt Information



tesa<sup>®</sup> 60732 50 µm värmeledande transfertejp

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 60732 är en värmeledande transfertejp med hög värmeledningsförmåga och stark vidhäftning på värmekällans komponenter i elektroniska enheter.

### Egenskaper

- Utmärkt ytvätning
- Hög värmeledningsförmåga i z-riktning
- Stark vidhäftning
- Utmärkt elektrisk isolering

### Ansökan

- Laminering på värmekällans komponenter för nedkylning
- Laminering av ångkammare eller värmerör
- Antennmontering för värmeöverföring

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |          |                  |             |
|-------------------|----------|------------------|-------------|
| • Bärare material | Ingen    | • Total tjocklek | 50 µm       |
| • Typ av häftämne | Akrylat  | • Färg           | Vit         |
| • Typ av liner    | PET film | • Liner färg     | Transparent |

### Egenskaper

- |                                    |          |           |      |
|------------------------------------|----------|-----------|------|
| • Thermal conductivity z-direction | 0.6 W/mK | • Wetting | 90 % |
|------------------------------------|----------|-----------|------|

### Häftförmåga

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Stål (omedelbart) | 4.7 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 60732

## Produkt Information

### Ytterligare information

Värmeledningsförmåga uppmätt med ASTM D5470

### Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=60732>