



tesa® Draad badhandtag 365 mm

Produkt Information

BNR 40229

Produktbeskrivning

Det är lätt att sätta upp det självhäftande tesa® Draad badhandtaget för duschen utan att borra. Det blir inga skador på väggar eller kakel. Handtaget har en snygg design med mjuka former. Det kan lätt avlägsnas när som helst utan att det blir några märken. Det är också lätt att återanvända, det kräver bara en ny adapter BK164-2.

Egenskaper

- Badkarshandtag med tesa® Power.Kit fästteknik
- Rostfritt krombelagt stål, garanterat rostfritt, runda väggplattor
- Säkert grepp och mycket hög belastningskapacitet – håller för en belastning upp till 130 kg (testat enligt ISO17966:2016)
- Avtagbar, gör ingen skada på underlaget, kan återanvändas tack vare monteringsadapter BK164-2
- Enkel och smidig installation utan borrar
- Lämplig för plana, glaserade plattor som endast utsätts för enstaka stänkvatten - stänkskyddad enligt IPX4
- Inte lämplig för montering under vatten eller på andra ytor än glaserade kakelplattor
- Mått: 60mm x 317mm x 75mm
- Produktens livslängd är 5 år om den används på avsett sätt

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Silane modified polymer

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| • Applikationsområde | Badrum | • Fuktbeständighet | Ja |
| • Återanvändbar | Ja | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Återanvändbar med | Adapter BK164-2 | • Lämpliga underlag | glaserade plattor |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja | • Material | Förkromad stål |
| • Curing time | 24 hour(s) | • UV beständig | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | | |



tesa® Draad badhandtag 365 mm

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>