



tesafilm® Dubbelhäftande tejp

Produkt Information



BNR 57911, 57954, 57910, 57912

Produktbeskrivning

tesafilm® dubbelhäftande är en särskild självhäftande tejp avsedd för att fästa papper, kartong och foton.

Egenskaper

- Dubbelhäftande
- Transparent
- Stark häftförmåga
- Hög åldersbeständighet
- Lätt avrullning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | BOPP | • Total tjocklek | 75 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| • Brottstyrka | 58 N/cm | • Lämplig för höger- och vänsterhänta | _NULL |
| • Ålders beständighet (UV) | Ja | • Lämpliga underlag | Kartong, Papper |
| • Applikationsområde | Hemma, Kontor | • Material | PP (polypropen) |
| • Återanvändbar | Nej | • Maxlängd rulle | 33 m |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Miljövänlig förpackning | _NULL |
| • Batterier behövs | Nej | • Roll width max | 19 mm |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Sågtandat blad | _NULL |
| • Farligt material | Nej | • Skrivbar | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Stark brottstyrka | Nej |
| • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning | • Täthet | 80 % |
| • Hand tearability | Nej | • Transparens | medelgod |
| • Kopieringsneutral | Nej | • Tyst avrullning | Ja |



tesafilm® Dubbelhäftande tejp

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>