



# tesa® Ekkro tvålkorg inklusive lim

## Produkt Information



BNR 40241

### Produktbeskrivning

tesa® Ekkro tvålkorg är självhäftande och lätt att fästa ordentligt i väggen. När du inte borrar förblir väggarna intakta. Korgen kan tas bort när som helst utan att lämna spår. Med en ny adapter BK44 kan korgen på ett praktiskt sätt återanvändas på andra platser. Den blanka designen i krom gör den till ett riktigt fint badrumstillbehör.

### Egenskaper

- Tvålkorg med tesa® Power.Kit-teknologi (allt-i-ett-lösning för upphängning med lim)
- Högblank förkromad metall, fyrkantig design, fyrkantig platta, blank korg
- Pålitlig vidhäftning, vattentålig, garanterat rostfri
- Fäster på kakel, metall, natursten, marmor, betong, trä, glas och många typer av plast
- Fäster inte på tapet, stuckatur och andra ytor med non-stick-beläggning
- Kan avlägsnas utan att lämna rester av limt och kan återanvändas med adaptern BK44
- Inget behov av att borra vid upphängning
- Produktmått: 50 mm x 135 mm x 118 mm

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                         |                       |      |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| • Typ av häftämne | Silane modified polymer | • Hållbarhet upp till | 4 Kg |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------|

### Egenskaper

- |                                 |              |                          |                                                                                     |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • Applikationsområde            | Badrum       | • Fri från lösningsmedel | Ja                                                                                  |
| • Återanvändbar                 | Ja           | • Fuktbeständighet       | Ja                                                                                  |
| • Återanvändbar med             | Adapter BK44 | • Kemikal beständighet   | Nej                                                                                 |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja           | • Lämpliga underlag      | glaserade plattor, Slatt trä, De flesta plaster, Glas, Betong, Metall, Marmor, Sten |
| • Curing time                   | 12 hour(s)   |                          |                                                                                     |
| • Designserie                   | tesa® EKKRO  |                          |                                                                                     |
| • Form på väggstycke            | Rektangulär  | • Material               | Kromad metall                                                                       |
|                                 |              | • UV beständig           | Ja                                                                                  |



# tesa® Ekkro tvåkorg inklusive lim

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>