



tesa® Lavaa Hörnduschkorg S, självhäftande, mattsvart plast av hög kvalitet



Produkt Information

BNR 40517

Produktbeskrivning

Ge varje badrum en modern look med tesa® Lavaa Hörnduschkorg i mattsvart – med självhäftande och vattentät Powerstrips®-teknik så att du inte behöver borra hål. En stark och hållbar lösning som kan bära upp till 3 kg. Hyllan har ett dräneringssystem som gör att vattnet kan rinna igenom och håller schampoflaskorna torra. Hyllan kan tas bort från sin monteringsplatta för att rengöras. Powerstrips® Waterproof är särskilt utvecklade för att hänga upp föremål i våtutrymmen och kan tas bort utan att lämna några häftämnesrester. Korgen kan tas ner och hängas upp igen med hjälp av Powerstrips® Waterproof XL-refillstrips.

Egenskaper

- Självhäftande strips: Snabb och enkel montering med tesa® Powerstrips Waterproof-tekniken – särskilt utvecklad för att hänga upp föremål i våtutrymmen.
- Hörnduschkorg designad för duschen eller badkaret – ett elegant och praktiskt sätt att förvara schampo, balsam och tvål inom räckhåll.
- Ett färgkoncept: Mattsvart hörnduschkorg – det perfekta tillbehöret som matchar din svartvita inredning eller utgör en kontrast som fristående hylla.
- Tillverkad av ett tåligt material av hög kvalitet med dräneringshål.
- Enkel montering med tesa® Powerstrips Waterproof-teknik: Fuktbeständig, bra hållfasthet – avlägsnas utan att lämna efter sig rester av häftämne

*Enkelt och smidigt: Du behöver inte borra, kan tas bort utan att skada ytan – perfekt för hyresbostäder.

- Vattenfast och säker: Har en bärförmåga på upp till 3 kg – även i vått tillstånd
- Fäster på glaserat kakel, marmor, metall, glas, trä och plast (ABS, PS och akrylglas).
- Ej lämplig för sten, cement, tapet, gips, målade ytor, emalj och plast som PP, PE och PTFE.
- Mått: 175 mm x 120 mm x 175 mm

Tillämpningar

Upphängning

1. Rengör ytan med alkohol eller silikonfritt glasrengöringsmedel.
2. Torka av ytan med våtservetten. Våtservetten innehåller en vattenfast primer som ger ett bra grepp. Vänta 10 sekunder tills primern har avdunstat.
3. Fäst sex Powerstrips® på monteringsplattan – tryck hårt i minst 5 sekunder.
4. Ta bort linern från de fyra Powerstrips® som är placerade bredvid varandra på samma sida av monteringsplattan. Linern på de två Powerstrips® på andra sidan ska sitta kvar.
5. Placera korgen på hörnets yta – tryck den stadigt mot väggen.
6. Skjut korgen uppåt och ta bort den från monteringsplattan.
7. Öppna gångjärnet på monteringsplattan så att du kan se de två Powerstrips® med liner och ta bort dessa två liner.
8. Tryck monteringsplattan med stripsen stadigt mot väggen i minst 5 sekunder.
9. Placera korgen på monteringsplattan och skjut den nedåt tills den klickar på plats.

Nedmontering

1. Skjut korgen uppåt och ta bort den från monteringsplattan.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Lavaa Hörnduschkorg S, självhäftande, mattsvart plast av hög kvalitet

Produkt Information

Tillämpningar

2. Sträck först ut Powerstrip®-strängen till cirka 3–5 cm, håll i monteringsplattan ordentligt – tryck den inte för hårt mot underlaget och fortsätt att sträcka ut din Powerstrip® parallellt med ytan (dra inte bort remsan från ytan, då kan den gå sönder).

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Splashproof	Ja
• Hållbarhet upp till	3 Kg		

Egenskaper

• Återanvändbar	Ja	• Farligt material	Ja
• Återanvändbar med	Powerstrips	• Fri från lösningsmedel	Ja
	Waterproof XL	• Kemikal beständighet	Nej
• Avtagbar utan häftämnesrester	Ja	• Lämpliga underlag	glaserade plattor, Slatt trä, De flesta plaster, Glas, Metall, Marmor
• Curing time	12 hour(s)		
• Designserie	tesa® LAVAA		
• Dishwasher safe	Ja	• Material	ABS
		• UV beständig	Nej

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.