



tesa® Byggtejp PVC räfflad

Produkt Information

BNR 55486

Produktbeskrivning

Präglad bygg- och skyddstejp i PVC från tesa®, en tejp av hög kvalitet, perfekt för utomhusapplikationer. Tejpen är tillverkad av ett robust PVC-material. Tejpens räfflade bärare gör det lätt att riva av tejpen jämnt. Tejpen kan också användas för att bunta ihop andra material eller för att hålla föremål på plats.

Det blir inga spår efter tejpen eftersom den kan tas bort i upp till 6 veckor efter applicering. Få en perfekt finish och högkvalitativa resultat med den präglade bygg- och skyddstejpen i PVC från tesa®.

Egenskaper

- Lämplig för applikationer utomhus och ger resultat av hög kvalitet Fäster säkert på något grövre ytor
- Mångsidig användning: Kan användas för många olika ändamål – från maskering och buntning till fastsättning
- Stark och pålitlig: PVC-bäraren gör tejpen väldigt tålig och ger den en stark häftförmåga
- Tålig: Kan användas i ett brett temperaturområde och tål både värme och lätt kyla
- UV-beständig i upp till 6 veckor
- Kan rivas av för hand: Tejpens räfflade bärare ger en rak avrivning – du får raka kanter även när tejpen rivs av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 130 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|----------------|----|
| • Brottstyrka | 22 N/cm | • UV beständig | Ja |
|---------------|---------|----------------|----|

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>