



tesa® Maskeringstejp Excellent

Produkt Information

BNR 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56548, 56545

Produktbeskrivning

tesa® Maskeringstejp Excellent är en kvalitetstejp för målningsarbeten inomhus. Kombinationen av goda vidhäftningsegenskaper och den släta bäraren ger skarpa färgkanter. Den kan rivas av för hand, fäster bra på en mängd olika ytor och är lätt att ta bort.

Lämnar inga spår och kan tas bort utan att lämna häftämnesrester i upp till en månad vid användning utomhus. Få fantastiska resultat och enkel vidhäftning med tesa® Maskeringstejp Excellent.

Egenskaper

- Idealisk för maskeringsarbeten inomhus av högsta kvalitet – du uppnår fantastiska resultat vid dina målningsprojekt
- Slät pappersbärare ger skarpa färgkanter
- Kan avlägsnas i upp till en månad efter applicering inomhus utan att lämna efter sig häftämnesrester
- Flexibel: Anpassar sig till en mängd olika ytor – putsade väggar, tapeter, glas, aluminium, hård PVC och trä
- Passar för de flesta typer av färg, lack och lasyr
- Lätt att använda: tesa® Maskeringstejp Excellent är praktiskt och rivtålig *Rekommenderas ej för användning på trägolv

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | • Total tjocklek | 120 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|--|---------|---------------------|----|
| • Brottstyrka | 37 N/cm | • Rivbar för hand | Ja |
| • Användningsområde | Inomhus | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Kan tas bort utan häftämnesrester i upp till...dagar | 30 days | | |



tesa® Maskeringstejp Exellent

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>