



tesa® Byggtejp PVC

Produkt Information

BNR 55487

Produktbeskrivning

tesa® bygg- och skyddstejp i PVC är en tejp av hög kvalitet som har utvecklats speciellt för utomhusbruk. Den kan användas som en enastående maskeringstejp, som en praktisk lösning för att bunta ihop föremål på ett säkert sätt eller för att hålla föremål på plats. Tejpen är tillverkad av en PVC-bärare och har hög vidhäftningskraft – även på något grova ytor.

Den har utmärkt UV-beständighet i upp till 6 veckor. Få fantastiska resultat av hög kvalitet med tesa® bygg- och skyddstejp i PVC.

Egenskaper

- Idealisk för olika högkvalitativa användningar utomhus, skyddar olika föremål
- Mångsidig användning: Kan användas på en mängd olika sätt – från maskering och buntning till fastsättning med säker vidhäftning
- Stark och pålitlig: Robust konstruktion ger starka vidhäftningsegenskaper, även på något grövre ytor
- Tålig: Kan användas i ett brett temperaturområde och tål både värme och lätt kyla
- UV-beständig i upp till 6 veckor
- Utmärkt till byggprojekt och för att hålla saker sorterade och organiserade för senare användning
- Lätt att hantera eftersom den kan rivas av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Mjuk PVC | • Total tjocklek | 120 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|----------------|----|
| • Brottstyrka | 22 N/cm | • UV beständig | Ja |
|---------------|---------|----------------|----|



tesa® Byggtejp PVC

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>