



# tesapack® Bio & Strong

## Produkt Information



BNR 58296

### Egenskaper

- tesapack® BIO & STRONG packtejp för hållbar emballering
- Miljövänlig tejp utvecklad av förnybara råvaror
- Tillverkad av 98 % biobaserade material – förnybar råvara
- Transparent tejp
- Enkel att rulla av för hand eller med en tejphållare
- Stark vidhäftning för säker förslutning av kartonger på upp till 20 kg
- Den höga andelen biobaserade material har bekräftats av de oberoende certifieringsorganisationerna DIN CERTCO (TÜV Rheinland) och TÜV Austria.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                     |                  |       |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | Polylactide (PLA)   | • Total tjocklek | 50 µm |
| • Typ av häftämne | Vattenbaserad akryl |                  |       |

### Egenskaper

- |                            |                        |                     |                 |
|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| • Brottstyrka              | 31.2 N/cm              | • Lämpliga underlag | Kartong, Papper |
| • Ålders beständighet (UV) | Nej                    | • Rivbar för hand   | Nej             |
| • Fri från lösningsmedel   | Ja                     | • Stark brottstyrka | Ja              |
| • Häftämnestyrka           | Mycket hög vidhäftning | • Tyst avrullning   | Nej             |

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>