



tesa® Permanent lim ecoLogo®



Produkt Information

BNR 59151, 59100, 59110, 59606, 59156

Produktbeskrivning

tesa® Limroller ecoLogo® för permanent limning är det bekväma sättet att applicera en exakt definierad limremsa för tillförlitlig och varaktig vidhäftning.

Egenskaper

- Ren, snabb och långvarig vidhäftning
- Fäster på papper, kartong, foton
- Rödaktig lim som visar var limmet applicerats
- Rivstarkt bärarmaterial (PET)
- Lösningssmedelsfri
- 100% återvunnen plast (hylsan), refill 61% återvunnen plast (utan tejp)
- Förpackning: 80% återvunnen kartong, blisterförpackning utan PVC

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- Typ av häftämne Akrylat

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| • Applikationsområde | Hemma, Kontor | • Häftämnesstyrka | Hög vidhäftning |
| • Återanvändbar | Ja | • Kemikal beständighet | Nej |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | • Lämplig för höger- och vänsterhänta | För höger- och vänsterhänt |
| • Batterier behövs | Nej | • Lämpliga underlag | Glas, Kartong, Papper |
| • Batterier inkluderade | Nej | • Material | Återvunnen PS (polystyren) |
| • Farligt material | Nej | • Miljövänlig förpackning | Ja |
| • Fri från lösningsmedel | Ja | • Skrivbar | Nej |
| • Fuktbeständighet | Nej | | |



tesa[®] Permanent lim ecoLogo[®]

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>