



tesa® Professional 4348 Painters' Tape



Produkt Information

Flexibel Maskeringstejp för Invändning Målning

Produktbeskrivning

tesa® 4348 är en formbar, fint kräppat maskeringstejp av papper med naturgummihäftämne. Tejpen är idealisk för inomhusbruk och kan användas för många olika typer av maskering. Häftämnet av naturgummi ger enastående vidhäftningsegenskaper och ett starkt grepp på en mängd olika ytor, både polära och ickepolära. Häftämnet fungerar bäst på släta ytor i samband med inomhusbruk. tesa® 4348 ger också en stark initial vidhäftning och kan avlägsnas utan att lämna några rester. Maskeringstejpen är idealisk att använda för att få skarpa färgkanter vid målning. Tejpen ser till att Färgstänk som hamnar på tejp inte rinner av. Den är också väldigt lätt att använda eftersom den kan rivas av för hand.

Egenskaper

- Den smidiga maskeringstejpen kan rivas för hand, användas i upp till 7 dagar och är lätt att ta bort efter användning.
- Tack vare sin utmärkta vidhäftningsstyrka möjliggör den tydligt definierade kanter under målningsarbetet och är ett pålitligt verktyg för professionella målare.

Tillämpningar

- tesa® 4348 är lämplig för inomhusbruk
- Maskeringstejpen kan användas för skapa rena kanter vid målning och lackering
- Häftämnet av naturgummi passar bäst för släta ytor
- tesa® 4348 är idealiskt för enkla målningsarbeten

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Total tjocklek | 140 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|------------|
| • Brottöjning | 10 % | • Hand tearability | mycket god |
| • Brottstyrka | 36 N/cm | | |

Värden för vidhäftning till

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4348 Painters' Tape

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=04348>