



tesa[®] 50560 Primerless Line

Produkt Information

Tillfälligt skydd av nymålade ytor

Produktbeskrivning

tesa[®] 50560 Bumperfilm är en premiumkvalitets självhäftande film som tagits fram för att skydda känsliga ytor, som t.ex. lackerade stötfångare.

Användningsfördelar:

- Kostnadsbesparande tack vare minskningen av korrigeringar och reparationer
- Bevarar färgens yta vid förvaring utomhus i upp till 6 månader
- Kräver ingen speciell utrustning, säkerställer enkel, kostnadseffektiv användning och borttagning
- Bra vidhäftning mot många målade underlag, även under transport (testad i hastigheter över 160 km/h – 100 mph)
- Enkel att avyttra. Både film och adhesivsystem är miljövänligt

Egenskaper

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

Ansökan

- Skyddar målad plast och/eller målade metallytor mot smuts och repor under montering, transport och förvaring

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bärare material | polyolefinic film | • Total tjocklek | 75 µm |
| • Typ av häftämne | PIB | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|------------|
| • Brottöjning | 450 % | • Kemikal beständighet | mycket god |
| • Brottstyrka | 16 N/cm | • Lämplig för konvertering | Ja |
| • Enkel att ta bort | Ja | | |

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50560>



tesa[®] 50560

Primerless Line

Produkt Information

Häftförmåga

- Häftförmåga mot stål 1.7 N/cm

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=50560>