



tesa® ACXplus 7273 Multi Purpose (MP)



Produkt Information

800 µm dubbelhäftande akrylskumtjerp

Produktbeskrivning

tesa® ACX^{plus} 7273 MP är en grå dubbelhäftande akrylskumtjerp.

Egenskaper

- Den viskoelastiska akrylskumkärnan i tesa® ACX^{plus} 7273 MP absorberar och avleder dynamiska och statiska belastningar.
- Tack vare den unika sammansättningen kan denna dubbelhäftande akrylskumtjerp kompensera för den termiska töjningen hos de sammanfogade delarna.
- Produkt fri från PFAS/PFOS

Tillämpningar

- Produktserien tesa® ACX^{plus} MP är lämplig för många olika mångsidiga sammanfogningsapplikationer. * För att säkerställa högsta möjliga prestanda försöker vi på allra bästa sätt sätta oss in i applikationen (inklusive de underlag som ingår) för att kunna ge rätt produktrekommendation. * tesa® ACX^{plus} 726x MP-serien är särskilt lämplig för sammanfogningsapplikationer som montering av emblem, dekorativa delar eller skyltar.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Skummad akryl | • Total tjocklek | 800 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl | • Färg | Grå |

Egenskaper

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet | 200 °C | • Temperaturbeständighet långvarig varaktighet | 100 °C |
|--|--------|--|--------|

Värden för vidhäftning till

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| • Häftförmåga på Aluminium (Efter 3 dagar) | 35 N/cm | • Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar) | 28 N/cm |
|--|---------|---------------------------------------|---------|

Ytterligare information

Observera att vi rekommenderar att du använder tesa® Adhesion Promoter för att förbehandla din yta. Det förbättrar vidhäftningen avsevärt, motverkar fuktgenomträngning och främjar långsiktig motståndskraft mot tuffa miljöfaktorer. Vilken tesa® Adhesion Promoter som ska användas beror på underlaget och applikationen. Vi ger dig gärna tips och råd på vägen så att du hittar rätt lösning.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=07273>



tesa® ACXplus 7273 Multi Purpose (MP)

Produkt Information

Ytterligare information

Olika typer av liner:

*PV44: Vit filmisk liner – med tesa logo

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=07273>