



# tesa<sup>®</sup> 64284 Primerless Line



## Produkt Information

Normaltjänbar icke-färgande bandningstejp

## Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 64284 är en sträckt polypropylen buntningstejp av mellankvalitet med naturgummihaftämne.

tesa<sup>®</sup> 64284 är speciellt utformad tejp som är resistent mot fläckar och häftämnesrester.

## Egenskaper

- stain and adhesive transfer resistant

## Ansökan

Förslutning, fasthållande, säkring samt förstärkning inom hjälpmedels- och möbelindustrin.

## Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

## Produktinnehåll

- |                   |             |                  |          |
|-------------------|-------------|------------------|----------|
| • Bärare material | MOPP        | • Total tjocklek | 110 µm   |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | • Färg           | Lito blå |

## Egenskaper

- |               |          |                                 |    |
|---------------|----------|---------------------------------|----|
| • Brottöjning | 35 %     | • Avtagbar utan häftämnesrester | Ja |
| • Brottstyrka | 300 N/cm | • Ingen missfärgning            | Ja |

## Häftförmåga

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 64284 Primerless Line

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64284>