



tesa® 4328

Produkt Information



Högkvalitativ universalmaskeringstejp i olika färger

Produktbeskrivning

tesa® 4328 är en finkräppad pappersmaskeringstejp med naturgummiklister.
tesa® 4328 kan användas på olika ytor, inklusive målad metall, gummi, glas och kromade delar.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

Ansökan

Produkten rekommenderas för paketering, påsförsegling, märkning och universalmaskering.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 48 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 175 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|------------|
| • Brottöjning | 12 % | • Enkel att ta bort | Ja |
| • Brottstyrka | 42 N/cm | • Hand tearability | mycket god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Ytterligare information

tesa® 4328 är avsedd för maskering vid spraymåling med ugnstorkning (upp till 80 °C).
Efter torkning i ugn kan tesa® 4328 enkelt tas bort utan rivning och utan att lämna kvar klisterrester.
Produkten kan enkelt rivas av för hand.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa[®] 4328

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04328>