



tesa® 62708 PV0



Produkt Information

Dubbelhäftande PE-skumtejp på 0,8 mm för montering av utvändig utrustning och emblem på fordon.

Produktbeskrivning

tesa® 62708 är en dubbelhäftande tejp som består av en följsam bärare i svart PE-skum och ett häftämne i ren akryl. Med sin tjocklek på 0,8 mm lämpar den sig för montering av mindre utrustning och emblem.

Häftämnet i ren akryl har en mycket god initial och hög slutgiltig vidhäftningsförmåga på MSE-plaster som ABS, kromat ABS, PC och PMMA samt på MSE-klarlack i kombination med en utmärkt temperaturbeständighet. De imponerande koldchocksegenskaperna beror på dämpningsegenskaperna hos PE-skumbäraren även vid temperaturer under -40 °C.

Egenskaper

- Utmärkt temperaturbeständighet
- Utmärkta konverteringsegenskaper
- Hög slutgiltig vidhäftningsförmåga
- Anpassningsbar skumbärare för att kompensera för konstruktionstoleranser eller ojämna ytor
- Utmärkt tålighet mot koldchocker
- Tejpen kombinerar mycket god sammanhållningsstyrka med en jämförelsevis låg densitet, vilket bidrar till en låg vikt.
- PE-skumbäraren ger också icke-klibbiga kanter som ger utmärkta konverteringsegenskaper, t.ex. vid stansning.
- Tack vare sin höga anpassningsförmåga ger tejpen en god vätning och säker fixering även på ojämna ytor och kompenserar för konstruktionstoleranser.
- Den svarta färgen gör det möjligt att skapa en nästan osynlig fixeringslinje.

Tillämpningar

tesa® 62708 lämpar sig för montering av ett brett utbud av mindre utvändig utrustning. För att kunna erbjuda dig högsta möjliga prestanda och rekommendera dig rätt produkt strävar vi efter att till fullo förstå din tillämpning och vilka underlag som ingår.

Exempel på tillämpningar är följande:

- Emblem
- Namnskyltar
- Bokstäver som enskilda bokstäver för klassificering av bilmodeller eller motordata



tesa[®] 62708 PV0

Produkt Information

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PE-foam	• Total tjocklek	800 µm
• Typ av häftämne	Ren akryl	• Färg	Svart
• Typ av liner	MOPP		

Egenskaper

• Brottöjning	440 %	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	mycket god
• Brottstyrka	18 N/cm	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	120 °C
• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	mycket god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på ABS (omedelbart)	5 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	15 N/cm
• Häftförmåga på ABS (efter 14 dagar)	15 N/cm	• Häftförmåga på Stål (omedelbart, 1 min)	8 N/cm
• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	4 N/cm		

Ytterligare information

Ovanstående värden för vidhäftning uppmättes vid en hastighet på 300 mm/min med ett undantag för det ursprungliga stålvärdet som uppmättes vid 30 mm/min.

Linervarianter:

PV0: brunt glassinpapper (71 µm)

PV6: röd MOPP-film (80 µm)



tesa® 62708 PV0

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=62708>