



tesa[®] 4324

Produkt Information



Flexibel finkräppad pappersmaskeringstejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 4324 är en finkräppad och fuktresistent pappersmaskeringstejp med bra flexibilitet och hög brottgräns.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaper

tesa[®] 4324 is a highly crêped and wet resistant paper masking tape with a good flexibility and a high tensile strength.

Ansökan

tesa[®] 4324 är avsedd för maskering vid spraymålning med ugnstorkning (upp till 80 °C).

Exempel på ytterligare användningsområden:

- bandning av garnrullar
- skarvning av fotopapper och faner
- spolförband

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | • Biobaserat (i vikt) | 48 % |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | • Total tjocklek | 280 µm |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|------------|
| • Brottöjning | 17 % | • Enkel att ta bort | Ja |
| • Brottstyrka | 46 N/cm | • Hand tearability | mycket god |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|--------|
| • Häftförmåga mot stål | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04324>



tesa® 4324

Produkt Information

Ytterligare information

Flexibiliteten och den mjuka vidhäftningen ger bra fästförmåga mot ojämna ytor eller komplicerade former och konturer.

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04324>