



tesa[®] 51408 PV2 GlossGuard DISCONTINUED



Produkt Information

Svårantändlig, högklassig Kapton-maskeringstejp

Produktbeskrivning

tesa[®] 51408 (Kapton[®]-baksida med silikonhäftämne) är en tejp med mycket bra temperaturlåghet och mycket bra vidhäftning

Egenskaper

- High temperature resistance (up to 260°C)
- Flame retardant according to UL510 and DIN EN 60454-2 (VDE 0340-2):2008-05, clause 20
- High chemical resistance and dielectric strength
- Residue-free removability for masking applications

Ansökan

51408 klarar höga temperaturer under begränsad tid
(250 °C/482 F = 1 000 timmar, 350 °C/662 F = 10 timmar).

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | Polyimid | • Total tjocklek | 65 µm |
| • Typ av häftämne | Silikon | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Brottöjning | 70 % | • Dielectric breakdown voltage | 6000 V |
| • Brottstyrka | 46 N/cm | • Isolations klass | H |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 51408 PV2 GlossGuard DISCONTINUED

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=51408>