



tesa[®] 68598

Produkt Information

Dubbelhäftande transparent filmtejp på 250 µm

Produktbeskrivning

tesa[®] 68598 är en transparent dubbelhäftande tejp som består av en PET-bärare och ett modifierat häftämne av akryl.

Egenskaper

- Tjocklek: 250 µm
- Hög fixeringsstyrka
- Hög motståndskraft mot krävande miljöförhållanden
- Bra hanteringsprestanda i konverteringsprocesser

Ansökan

tesa[®] 68598 används för allmänna monterings- och lamineringstillämpningar.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PET-folie	• Färg	Transparent
• Typ av häftämne	modifierad akryl	• Liner färg	brown/blue logo
• Typ av liner	Glassine	• Vikt (Liner)	80 g/m ²
• Total tjocklek	250 µm		

Egenskaper

• Brottöjning	50 %	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	god
• Brottstyrka	30 N/cm	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god
• Ålders beständighet (UV)	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	200 °C
• Fuktbeständighet	mycket god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	100 °C

Häftförmåga

• PC (omedelbart)	12.2 N/cm	• PE (efter 14 dagar)	6.2 N/cm
• PC (efter 14 dagar)	13 N/cm	• Stål (omedelbart)	12.6 N/cm
• PE (omedelbart)	5.7 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	13.8 N/cm

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=68598>



tesa[®] 68598

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=68598>