




# tesa<sup>®</sup> 4247 PV2



## Produkt Information

Universal-packtejp

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4247 är en packtejp baserad på PVC-film och naturgummiklister. Tack vare sin specialbeläggning är tesa<sup>®</sup> 4247 lätt att rulla av och är mycket lämplig för maskinbearbetning.

Processen vid återvinning av kartong kommer inte att störas, vilket bekräftas av ledande återvinningsföretag och pappersbruk.

### Egenskaper

- Due to a special coating, tesa<sup>®</sup> 4247 has an easy unwinding and is as well suited for machine processing.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

### Ansökan

tesa<sup>®</sup> 4247 används vid manuell eller automatisk kartongförsegling för medeltunga kartonger.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |            |                  |       |
|-------------------|------------|------------------|-------|
| • Bärare material | PVC-folie  | • Total tjocklek | 54 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi |                  |       |

### Egenskaper

- |               |         |              |    |
|---------------|---------|--------------|----|
| • Brottöjning | 75 %    | • Automatisk | Ja |
| • Brottstyrka | 47 N/cm |              |    |

### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4247 PV2

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04247>