

tesa® Lagningstejp till sprickor

Produkt Information

5225

Produktbeskrivning

Flexibel fleecetejp för ytförberedelse före målning och tapetsering

Egenskaper

- Täcker sprickor och fogar sömlöst
- Självhäftande
- Minimal höjdökning
- Flexibelt material kompenserar för underlagets påfrestningar
- Måla, spackla och tapetsera kan göras direkt efter applicering
- Stöder ett effektivt arbetsflöde

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------|
| • Bärare material | Non-woven | • Total tjocklek | 110 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------|-----|
| • Brottstyrka | 16 N/cm | • Rivbar för hand | god |
| • Avtagbar utan häftämnescraper | Nej | • UV beständig | Ja |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalande eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=5225>