



tesa® Extra stark

Produkt Information



BNR 05672, 05681, 05671, 05686, 05670, 05691, 05696, 05690, 05692

Produktbeskrivning

tesa® mattejp med extra stark vidhäftning är en dubbelhäftande mattejp för tillförlitlig fixering av mattor och PVC inomhus och på täckta uteplatser.

Egenskaper

- Lämplig för alla mattor och plastgolv
- Extra stark dubbelhäftande tejp
- Kan även användas vid golvvärme
- Enkel att riva av för hand

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| • Typ av häftämne | modifierad akryl förstärkt med fibrer | • Total tjocklek | 240 µm |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------|

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| • Brottstyrka | 30 N/cm | • Lämpliga underlag | Kakel/Klinker, Tegel, De flesta plaster, Glas, Akrylglas, Kartong, Gips, Papper, Metall, Stål, Sten |
| • Avtagbar utan häftämnesrester | Nej | | |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | | |
| • Häftämnesstyrka | Mycket hög vidhäftning | | |
| • Kemikal beständighet | Ja | • Material | PP (polypropen) |
| | | • Täthet | 20 % |
| | | • Temperatur beständighet | Ja |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>