



tesapack® Ultraresistent

Produkt Information



BNR 45902, 45900

Egenskaper

- Paketering och palletering
- Karftig kartongförsegling
- Transportsäkring
- Fixering
- Ändtejpning

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|--------|
| • Bärare material | Glasfiber förstärkt / PET film | • Total tjocklek | 125 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| • Brottstyrka | 250 N/cm | • Lämpliga underlag | Kartong |
| • Ålders beständighet (UV) | Nej | • Rivbar för hand | Nej |
| • Fri från lösningsmedel | Nej | • Stark brottstyrka | Ja |
| • Häftämnestyrka | Mycket hög vidhäftning | • Tyst avrullning | Nej |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?cp=NaN>