



# 70730

## Produkt Information



ACX<sup>plus</sup> svart 2900 µm

### Produktbeskrivning

tesa® 70730 är en svart akryltejp utvecklad för höga belastningar.

Den används för vidhäftning som utsätts för hög värme och/eller kraftig belastning i kyla.

Den viskoelastiska akryltejpen kompenserar för eventuella volymförändringar vid temperaturskillnader hos olika material.

### Egenskaper

- Due to its thickness ideal for gap filling requirements
- Compensation of thermal elongation of different materials

### Ansökan

Sammanfogning och montering av material, som utsätts för mycket låga/mycket höga temperaturer: Truck-, kran- och hisskabiner, inbyggda integrerade solpaneler etc.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |               |                  |         |
|-------------------|---------------|------------------|---------|
| • Bärare material | Skummad akryl | • Total tjocklek | 2900 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl     | • Färg           | Svart   |

### Häftförmåga

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| • Stål (efter 3 dagar) | 38 N/cm |
|------------------------|---------|

### Ytterligare information

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

<https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet>

The product is recommended for indoor usage. For permanent outdoor applications with load-bearing requirements, our product offer is tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x series. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Liner options:

- PV24: Blue film liner - unbranded

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=70730>



# 70730

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=70730>