



# 7043

## Produkt Information

Dubbelhäftande akrylkärntejp på 640 µm

### Produktbeskrivning

tesa® ACX<sup>plus</sup> 704x-serien omfattar en högpresterande akrylkärntejp med två färgalternativ för att smälta in med fixeringsunderlaget. Det är en högpresterande tejp med akrylkärna för permanenta monteringsstillämpningar inomhus.

### Egenskaper

- Finns i grått och vitt
- Färgalternativen anpassar sig mycket väl till metall- och plastytor för att undvika reflektioner

### Ansökan

Exempel på monteringsstillämpningar inom olika branscher (t.ex. strängpressar, apparater, inredning, skyltar) är:

- Dekorativa element
- Montering av pekskärmar (t.ex. tvättmaskiner)

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |                |                  |        |
|-------------------|----------------|------------------|--------|
| • Bärare material | filled acrylic | • Total tjocklek | 640 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl      |                  |        |

### Häftförmåga

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| • Stål (efter 3 dagar) | 29 N/cm |
|------------------------|---------|

### Ytterligare information

För mer teknisk information kan du klicka på följande länk för att öppna vårt tekniska informationsblad:

<https://www.tesa.com/ACX<sup>plus</sup>/TI-sheet>

Produkten rekommenderas för användning inomhus. För permanenta utomhustillämpningar med krav på bärförmåga erbjuder vi tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x-serien. För att säkerställa högsta möjliga prestanda och rekommendera dig rätt produkt försöker vi på allra bästa sätt sätta oss in i tillämpningen och de underlag som ingår.

Lineralternativ:

- PV26: vit pappersliner – utan märkning
- PV28: blå filmliner – utan märkning
- PV48: vit filmliner – med märkning

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=07043>



# 7043

## Produkt Information

### Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=07043>