



tesa[®] 4244 PV2



Produkt Information

Mycket klibbig finmaskeringstejp för dekormålning

Produktbeskrivning

tesa[®] 4244 PV2 är en mjuk PVC-tejp med naturgummihäftämner för finmaskering tejpens har även högre draghållfasthet, högre elasticitet och högre beläggningsvikt för ojämna underlag och andra specialkrav.

- krymper inte vid högre temperaturer
- anpassar sig med utvidgningstförändring vid ugnstorkning
- kanterna släpper inte och kan tas bort utan att lämna klisterrester
- hög vidhäftning mot ojämna underlag

Egenskaper

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

Ansökan

Maskering och design, vid många olika typer av finarbeten

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|------------|------------------|--------|
| • Bärare material | PVC-folie | • Total tjocklek | 137 µm |
| • Typ av häftämne | Naturgummi | | |

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|------------|
| • Brottöjning | 252 % | • Flamskyddad | mycket god |
| • Brottstyrka | 36 N/cm | • Hand tearability | mycket god |
| • Enkel att ta bort | Ja | • Lämplig för konvertering | Ja |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 4.2 N/cm |
|------------------------|----------|

Ytterligare information

tesa[®] 4244 PV2 finns även med pappersliner för konvertering och utstansning, 4244 PV6: vidhäftning mot stål = 5,4N/cm, avrullningskraft från foder = 20 cN/cm

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04244>



tesa[®] 4244 PV2

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04244>