



tesa® 60955

Produkt Information



Formbar halkskyddstejp för ojämna ytor

Produktbeskrivning

tesa® 60955 är en halkskyddstejp med en formbar bärare som är utvecklad för att fästa mot golvbrädor och andra oregelbundna ytor där det krävs ett bra grepp och ett säkert fotfäste.

Den formbara halkskyddstejpen är enkelsidig och har ett skyddspapper av PET. Den består av en formbar, halksäker bärare som kan rivas av för hand samt ett häftämne av akryl. Bäraren består av aluminium belagd med mineralkorn och är särskilt utvecklad för att anpassa sig till kanter och fästa på ojämna ytor. Häftämnet av akryl ger utmärkt vidhäftning på de flesta ytor.

tesa® 60955 är certifierad enligt DIN 51130 och finns i svart, gul och svart/gul. Dessa gula och svart/gula tejper erbjuder mycket hög synlighet för enkel identifiering av områden där man måste vara uppmärksam på säkerheten och kan därför också användas i varningssyfte. En perfekt lösning för komplettering av 5S-initiativ i produktionen.

Fördelar:

- *Bärare som ger ett mycket högt halkskydd och har en enastående formbarhet
- *Passar perfekt runt kanter och hörn och fäster på oregelbundna ytor
- *Halkskydd R13 enligt DIN 51130
- *Hög motståndskraft mot kemisk påverkan och stark väderbeständighet
- *Säker vidhäftning på de flesta ytor
- *Den gula och svart/gula tejpen garanterar hög synlighet för enkel identifiering

Tillämpningar

- *Formbar halkskyddstejp för ojämna ytor
- *Golvplattor och stegar
- *Plana ytor med t.ex. skruvhuvuden eller nitar
- *Lastningsramper och plattformar

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Bärare material | Aluminum carrier coated with mineral particles | • Tjocklek liner | 50 µm |
| | | • Tjocklek på tejp | 700 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | | |
| • Total tjocklek | 750 µm | | |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60955>



tesa® 60955

Produkt Information

Egenskaper

• Brottöjning	12 %	• Lämplig för konvertering	Ja
• Brottstyrka	60 N/cm	• Rivbar för hand	god
• Kemikal beständighet	god		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga mot stål	8 N/cm
------------------------	--------

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=60955>