



75530

Produkt Information



ACX^{plus} transparent 3000 µm

Produktbeskrivning

tesa® 75530 är en transparent akryltejp.

Den höga genomskinligheten gör tejpens speciellt lämplig vid konstruktiv/permanent limning av genomskinliga material, så som glas eller akryl.

Den viskoelastiska, solida akrylkärnan kompenserar för olika värmeexpansionsgrad för de material som sätts samman.

Produkten ger hög direkt vidhäftning och sammanfogning.

Egenskaper

- Due to its thickness ideal for gap filling requirements

Ansökan

Sammanfogning och montering av transparenta och translucenta material: Skyltar, glas, paneler, glasväggar etc.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-----------|------------------|-------------|
| • Bärare material | Ren akryl | • Total tjocklek | 3000 µm |
| • Typ av häftämne | Ren akryl | • Färg | Transparent |

Häftförmåga

- | | |
|------------------------|---------|
| • Stål (efter 3 dagar) | 30 N/cm |
|------------------------|---------|

Ytterligare information

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

The product is recommended for indoor and outdoor usage. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Liner options:

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=75530>



75530

Produkt Information

Ytterligare information

- PV28: Blue film liner – unbranded
- PV48: White film liner – branded

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=75530>