

tesa® 75530

Produkt Information



ACX^{plus} transparent 3000 µm

Produktbeskrivning

tesa® 75530 är en transparent akryltejp.

Den höga genomskinligheten gör tejpens speciellt lämplig vid konstruktiv/permanent limning av genomskinliga material, så som glas eller akryl.

Den viskoelastiska, solida akrylkärnan kompenserar för olika värmeexpansionsgrad för de material som sätts samman.

Produkten ger hög direkt vidhäftning och sammanfogning.

Tillämpningar

Sammanfogning och montering av transparenta och translucenta material: Skyltar, glas, paneler, glasväggar etc.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	Ren akryl	• Total tjocklek	3000 µm
• Typ av häftämne	Ren akryl	• Färg	Transparent
• Typ av liner	PE		

Värden för vidhäftning till

• Häftförmåga på Stål (omedelbart)	16 N/cm	• Häftförmåga på Stål (efter 3 dagar)	30 N/cm
• Häftförmåga på Stål (efter 14 dagar)	30 N/cm		

tesa® 75530

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?ip=75530>