



# tesa<sup>®</sup> 64044 PV2



## Produkt Information

Kartongförseglingstejp för kartonger med mycket tungt eller farligt gods

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 64044 PV2 bygger på en mycket stark PP-bärare med ett särskilt vattenbaserat häftämne av akryl med hög initial häftförmåga. Häftämnets mycket höga initiala häftförmåga säkerställer en bra förslutning direkt efter applicering. Även tunga lådor eller lådor av kartong i flera skikt med hög spänning mellan flikarna kan stängas säkert. Produkten har följande ytterligare egenskaper: \* Mycket låg ljudnivå vid avrullning. \* Utmärkt åldersbeständighet. \* Kan användas i alla vanliga handtejpållare och automatiska tejpållare. Eftersom produkten är klorfri och bygger på derivat av enbart mineralolja är borttagningen med värmebehandling miljövänlig. Processen för återvinning av kartongavfall störs inte av tesa<sup>®</sup> 64044 PV2, vilket bekräftats av ledande återvinningsföretag och pappersbruk.

### Ansökan

tesa<sup>®</sup> 64044 PV2 har utformats för förslutning av mycket tunga kartonger eller lådor med farligt innehåll. Bärarens draghållfasthet och utsträckningsegenskaper gör produkten motståndskraftig mot kraftiga stötar.

### Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

### Produktinnehåll

- |                   |          |                  |       |
|-------------------|----------|------------------|-------|
| • Bärare material | PP-folie | • Total tjocklek | 85 µm |
| • Typ av häftämne | Akrylat  |                  |       |

### Egenskaper

- |               |         |                       |    |
|---------------|---------|-----------------------|----|
| • Brottöjning | 160 %   | • Automatisk          | Ja |
| • Brottstyrka | 70 N/cm | • Manuell applikation | Ja |

### Häftförmåga

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Häftförmåga mot stål | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

### Ytterligare information

På begäran finns tesa<sup>®</sup> 64044 PV2 även som en PV3-produktversion med särskilt enkel avrullning som dock avger ett ganska högt ljud.

PV3-versionen av produkten kan tryckas på

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64044>



# tesa<sup>®</sup> 64044 PV2

Produkt Information

## Ansvarsfriskrivning

tesa<sup>®</sup> produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa<sup>®</sup> produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=64044>